

Ficha Técnica

CABLE COAXIAL RG 11 Eca



CPR

Aplicación

Los cables RG son utilizados para emisiones y recepciones de radiofrecuencia que se requiera gran calidad y dentro del campo de la electrónica comercial. Cables Norma Mil.

Construcción

De acuerdo a la norma EN 50117-1 y borrador de la EN 50117-2-4 mayo 2002, el apantallamiento cumple con la EN 50083-1/A1 clase B.

Conductor interno	Cobre estañado comp. 7x0,40 mm	Diámetro 0.88 mm ²
Dieléctrico	Polietileno baja densidad	Diámetro 7,23 mm Color: Natural
Conductor externo	Trenza de cobre pulido electrolito	Cobertura: 75 %
Cubierta externa	PVC según UNE-21123	Diámetro 10,30 ± 0,1 mm
Color	Negro RAL 9004	
Marcado cubierta	RG – 11 MIL C-17 F (mes/año)	Metraje

Características eléctricas

Resistencia de los conductores	
Interior	20,5 Ω/km
Exterior	4,0 Ω/km
Capacidad Nominal	67±3 pF/m
Impedancia	75±3 Ω
Velocidad de propagación	66 %
Atenuación a:	
400 MHz	14,06 dB/100m
1.000 MHz	23,40 dB/100m
Tensión de prueba	10,0 KV ms

Datos técnicos

Código de producto	Color	Peso kg/km	Contenido de cobre kg/km	Longitud de entrada m	Instalaciones en
RG 11	Negro	142,5	49,8	Bob.de 1000	Interior/exterior

Reacción al fuego:

Clase: Eca

EN 50575:2014 A1:2016

Certificado CE Comunidad Europea