

Alcatel-Lucent 1AB194670004 Ficha técnica



Alcatel-Lucent 1AB194670004 155MBase SFP S-1.1 Interfaz óptica LC S-1.1 DDM

1AB194670004

Alcatel-Lucent 1AB194670004 155MBase SFP S-1.1 Interfaz óptica LC S-1.1 DDM

Este transceptor Alcatel-Lucent 1AB194670004 utiliza un transmisor láser FP de alta calidad que funciona a una longitud de onda nominal de 1310 nm y un receptor de fotodiodo PIN de 1310 nm. Este módulo admite diagnósticos ópticos DDM/DOM y proporciona datos de diagnóstico sobre las condiciones de funcionamiento actuales. Este módulo tiene un conector LC doble y está diseñado para funcionar en entornos de red con temperatura estándar que oscilan entre 0 °C y 70 °C. El chipset del transceptor admite velocidades de datos que oscilan entre 100 y 155 Mbps y aplicaciones como 100 M Ethernet (100 Mbps), STM-1 (155 Mbps).

Especificaciones

- Factor de forma: SFP
- Longitud de onda Tx/Rx: 1310 nm. / 1310 nm.
- Tipo de medio: Fibra monomodo (SMF)
- Presupuesto óptico: 19 dB
- Máx. Distancia: 15 kilómetros
- Velocidad de datos: 100-155 Mbps
- Temperatura: Estándar 0°-70°C

[Comprar ahora](#)